

Sågmall för två SQ-50-20-lådor (2024). Vanlig spånskiva 16 mm rekommenderas.

Överdel 300x200	Sida 300x500	Sida 300x500	Bakstycke 200x468	Front 200x454	4 sidoväggar, 300x500 mm 4 topp+botten, 300x200 2 frontar, 200x454 mm 2 bakstycken, 200x468 mm 2 basport 200x210 mm
Överdel 300x200					
Underdel 300x200	Sida 300x500	Sida 300x500	Bakstycke 200x468	Front 200x454	
Underdel 300x200					
A	B	C	Innerstycke 200x210	Innerstycke 200x210	
			D	E	

Ställ in sågen på 300 mm. Kapa till 3 längder 300 x 1200 mm (A, B, C)

Ställ in sågen på 200 mm. Kapa till 2 längder 200 x 1200 (D, E) och, utan att ställa om sågen,

Ta en 300-längd (A) och kapa till 4 st 300 x 200 mm

Ställ in sågen på 500 mm, ta de två återstående 300-mm-längderna (B, C) och kapa till 4 st 300 x 500 mm.

Ställ in sågen på 468 mm, använd den ena 200 mm-längden (D) och kapa till 2 st 200 x 468 mm

Ställ in sågen på 454 mm, använd den andra 200 mm-längden (E) och kapa till 2 st 200 x 454 mm

Ställ in sågen på 210 mm and kapa till 2 st 200 x 210 mm av resterna av D och E.

På det här sättet ställs aldrig samma mått in två gånger vilket ger hög precision.